

FOCAL LENGTH (EFL): -100 ±-1

BACK FOCAL LENGTH (BFL): -101,64

1 AR COATING: VIS-NIR
R(ABS) ≤ 0,25% AT 880nm @ 0° AOI
R(AVG) ≤ 1,25% FROM 400-870nm @ 0° AOI
R(AVG) ≤ 1,25% FROM 890-1000nm @ 0° AOI

2 BLACKENED SURFACE

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 104,2±0,104 CV	GLASS N-BK7 517/642	R 104,2±0,104 CV
Øe 24		Øe 24
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,93'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: 25mm Dia, x -100mm FL, VIS-NIR, Inked, Double-Concave Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO: 45932INK; SHEET SIZE: A4; SHEET 1 OF 1